



section

Ενεργειακά Συστήματα!

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ

ΠΟΡΤΕΣ-ΠΑΡΕΘΥΡΑ  
PVC-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

# ΣΕΙΡΑ S6900

Συρόμενο σύστημα Αλουμινίου

Minimal Look



Αποτελεί μια ιδιαίτερη πρόταση για έργα υψηλών απαιτήσεων σε design και ενεργειακές επιδόσεις. Με όψη περιμετρικού πλαισίου μόλις 35,5mm (σε χωνευτή κατασκευή) και ορατό πλάτος διατομών στην περιοχή επαλληλίας 35 mm, προσφέρει τη μέγιστη ορατότητα και επικοινωνία με τον εξωτερικό χώρο.

Ο ειδικός δυναμικός σχεδιασμός, η έμφαση στη λεπτομέρεια και μια σειρά από τεχνολογικές καινοτομίες όπως, η αρθρωτή θερμοδιακοπή, το ειδικό κλείδωμα πολλών σημείων και η στιβαρή φινετσάτη λαβή αλουμινίου δείχνουν την τεχνολογία του μέλλοντος για τα συρόμενα συστήματα.

Χρήση: Κατασκευή δίφυλλων και τρίφυλλων επαλλήλων, όπως επίσης επαλλήλων με σταθερό και συρόμενων χωνευτών, μεγίστου βάρους φύλλου 300 Kg.



- Μέγιστη συρόμενη επιφάνεια: 9m<sup>2</sup>
- Μέγιστη επιφάνεια σταθερού: 9m<sup>2</sup>
- Πάχος υάλωσης \_32mm ή 48mm

**Ενεργειακή απόδοση:** Ενεργειακό σύστημα με ειδικά σχεδιασμένη θερμομονωτική ράβδο στην κεντρική ζώνη της κάσας και αθροιστική θερμοδιακοπή σε όλα τα φύλλα, με την οποία αποτρέπεται η παραμόρφωση των διατομών από τις συστολοδοαστολές λόγω διαφορετικών θερμοκρασιών στην εσωτερική και εξωτερική πλευρά τους.